

GRUPO EMPRESARIAL

KODIAK

**LINK
TECH**
FALL PROTECTION

YOKE
Safety is our first priority™

2025



Arnés - Eslingas - Líneas de Vida - Frenos - Mosquetones - Puntos de anclaje
Casco - Guantes - Gafas de Protección - Equipos de Construcción

Eslingas

kodiak@grupokodiak.com
www.grupokodiak.com



ESLINGA CON ABSORBEDOR

LINK ESLINGA ABS
TECH

ESLINGA SENCILLA CON ABS

LT - 30R



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata **poliéster**, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 1.80 cm.

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA



LINK ESLINGA ABS
TECH

ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR

ESLINGA SENCILLA EN KEVLAR CON ABS
ESLINGA EN KEVLAR EN Y CON ABS

LT - 32R



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata **poliéster**, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 180 cm.

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA



LINK ESLINGA ABS
TECH

LT - 30K



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata **Kevlar**, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 180 cm.



BAJO NORMA AMERICANA



LINK ESLINGA ABS
TECH

LT - 32K



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata **Poliuretano**, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 180 cm.



BAJO NORMA AMERICANA



ESLINGA CON ABSORBEDOR

LINK ESILINGA ABS TECH

ESLINGA SENC. DIELECTRICA CON ABS
LT - 30DE



RESOLUCIÓN 4272/21 MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 5000 Lbs, con absorbedor de impacto, doble gancho de 3/4" hechos con herrajes sobremoldado DIELECTRICO de resistencia de 9.500 v, en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.



CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA
 ANSI Z359.13-2013

LA RESPUESTA ES

LINK ESILINGA ABS TECH

ESLINGA DIELECTRICA EN Y CON ABS
ESLINGA SENC. POLIURETANO CON ABS
ESLINGA EN POLIURETANO EN Y CON ABS
LT - 32DE



RESOLUCIÓN 4272/21 MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 5000 Lbs, con absorbedor de impacto, un gancho de 3/4" y un gancho estructurero de 2 1/4" herrajes sobremoldado DIELECTRICO de resistencia de 9.5 kv, en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.



CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA
 ANSI Z359.13-2013

LA RESPUESTA ES

LINK ESILINGA ABS TECH

LT - 30PU



RESOLUCIÓN 4272/21 MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata Poliuretano, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 180 cm.



BAJO NORMA AMERICANA
 ANSI Z359.13-2013

LA RESPUESTA ES

LINK ESILINGA ABS TECH

LT - 32PU



RESOLUCIÓN 4272/21 MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata Poliuretano, resistencia mínima de 5000 Lbs, doble argolla en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, Medida de 60 cm a 180 cm.



BAJO NORMA AMERICANA
 ANSI Z359.13-2013

LA RESPUESTA ES

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

LINK ESLINGA POS TECH

ESLINGA SENCILLA

LT - 35R



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 9000 Lbs, doble gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, con regulador ó en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESLINGA POS TECH

ESLINGA EN Y

LT -37R



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 9000 Lbs, un gancho de 3/4" y dos gancho estructurero de 2 1/4" herrajes hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, con regulador ó en reata fija; Medida de 1.80 cm.

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESLINGA POS TECH

ESLINGA EN Y CORTE

LT -37FC



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 9000 Lbs, doble gancho de 2 1/4" Y un gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, reata fija; Medida de 60 cm

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESLINGA POS TECH

ESLINGA EN CUERDA

LT -75N



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Cuerda poliéster, resistencia de 9000 Lbs, doble gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, con regulador de nudo o cuerda fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.

CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

LINK ESINGA POS TECH

ESLINGA SENC. DIELECTRICA POS
LT - 35DE



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata poliéster, resistencia de 9000 Lbs, doble gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, con regulador ó en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.



CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESINGA POS TECH

ESLINGA DIELECTRICA EN Y
LT - 37DE



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

.Reata poliéster, resistencia de 5000 Lbs, un gancho de 3/4" y un gancho estructurero de 2 1/4" herrajes sobremoldado DIELECTRICO de resistencia de 9.5 kv, en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.



CERTIFICACIÓN



NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESINGA POS TECH

ESLINGA SENC. EN KEVLAR
LT - 30K



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata Kevlar, resistencia de 9000 Lbs, doble gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, con regulador ó en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.



BAJO NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019



LINK ESINGA POS TECH

ESLINGA EN KEVLAR EN Y
LT - 37PU



RESOLUCIÓN 4272/21



MINISTERIO DEL TRABAJO

Reata Kevlar, resistencia de 5000 Lbs, doble gancho de 2 1/4" Y un gancho de 3/4" hechos en acero forjado de resistencia de 22.2 kn, en reata fija; Medida de 60 cm a 1.80 cm.




BAJO NORMA AMERICANA

ANSI Z359.3-2019





GRUPO EMPRESARIAL
KODIAK

 302 665 03 35
kodiak@grupokodiak.com
www.grupokodiak.com

Arnéses - Eslingas - Líneas de Vida - Pretales
Cascos - Frenos - Mosquetones - Puntos de Anclaje
Gafas de Protección - Guantes - Equipos de Construcción

Medellín - Colombia